

## Axis Q6128-E Ultra HD 4K PTZ Camera



### Omschrijving

Met AXIS camera's haalt u de marktleider in huis op gebied van IP videosystemen. De Q61 series camera's hebben resoluties tot 4K (Ultra HDTV) bent u verzekerd van haarscherpe beelden. Met name voor monitoring/bewaking van o.a. verkeer en bedrijventerreinen zijn deze camera's een uitstekende keuze. Ook beschikt deze serie over de speeddry functionaliteit waardoor de lens helder blijft bij regen.

Ondanks dat de AXIS Q6128-E volledig standalone kan functioneren en opnemen op een SD kaart of netwerk schijf. Adviseert Hoeflake om AXIS IP camera's te gebruiken in combinatie met het gebruiksvriendelijke videomanagement systeem van Milestone.

Onderstaand een overzicht van de verschillende resoluties



Wilt u hulp bij u keuze of een demonstratie, neem dan contact met ons op.

**Let op: Montagebeugel dient optioneel mee besteld te worden.**

|

## Specificaties

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                         | Q6128-E                                                                                                                   |
| Pan/Tilt/Zoom                 | 12x optische zoom, 12x digital zoom, totaal 144x zoom                                                                     |
| Resolutie                     | Ultra HD 4K (3840x2160)                                                                                                   |
| Frame Rate                    | Tot 50/60 fps (50/60 Hz) in HDTV 1080P<br>Tot 25/30 fps (50/60HZ) bij 4K                                                  |
| Compressies                   | H264 en Motion-JPEG                                                                                                       |
| Minium verlichting            | kleur: 0.45 lux, zwart/wit: 0,03 lux                                                                                      |
| Dag/Nacht functionlaiteit     | IR-Cut automatisch / handmatig                                                                                            |
| Presets                       | tot 256 instelbare presets met actieve gatekeeper                                                                         |
| Event Triggers                | Videodetectie, Shock detectie, Ventilator, Verwarming, Tempratuur, handmatige trigger, beweging, PTZ preset, opname event |
| Event Actions                 | bestand upload: FTP, HTTP, netwerk schijf en melding per e-mail                                                           |
| Opslag                        | SD kaart (niet meegeleverd) of Netwerk map                                                                                |
| Connectors t.b.v. aansluiting | RJ45                                                                                                                      |
| Voeding                       | Power over Ethernet (High PoE), max. 60 W (Wordt meegeleverd)                                                             |
| Behuizing                     | Alluminium, IP 66                                                                                                         |
| Gewicht                       | 3,0kg                                                                                                                     |
| Inhoud verpakking             | Axis High PoE 60 W Midspan 1-port, RJ45 Push-pull Connector (IP66), zonnekap, Installatie gids en CD met software         |
| Bevestiging                   | Montagebeugel dient optioneel meebesteld te worden                                                                        |