

## Standaard 1x210mm (negenoo)



### Kenmerken

De Standaard lantaarn zou je de meest succesvolle en ervaren verkeerslantaarn ter wereld kunnen noemen, tienduizenden standaard lantaarns vonden hun weg naar vele landen binnen en buiten Europa.

Hoeflake Electrotechniek bv introduceerde de standaard lantaarn in LED uitvoering met succes op de Nederlandse verkeersmarkt en heeft inmiddels duizenden exemplaren geleverd en geïnstalleerd.

### Kenmerken:

- Standaard lantaarn met servicevriendelijke frontdeur
- Modulair opgebouwd uit polycarbonaat, aluminium en RVS onderdelen
- Achtergrondschilden uit recyclebaar aluminium en RVS onderdelen

- Alle gangbare bevestigingssystemen leverbaar
- Maximale stabiliteit door interne RVS draadstangen
- RVS Secufast antidiefstal sluitingen
- Leverbaar in zwart en grijs (RAL7032), andere kleuren op aanvraag

Deze lantaarns zijn leverbaar in zowel 210mm als 300mm en leverbaar in diverse kleurcombinaties.

## Specificaties

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal          | UV bestendig polycarbonaat                                                     |
| Diameter           | <u>210mm</u>                                                                   |
| Led                | 2 rode, 1 gele en 2 witte led's (voor andere combinaties neem contact op)      |
| Spanning           | 42Vac /31Vac, 50Hz                                                             |
| Lichtsterkte       | >35cd                                                                          |
| Fantomklasse       | 2                                                                              |
| Openingshoek       | 30 graden                                                                      |
| Montage            | Aan neig                                                                       |
| Kleur behuizing    | Zwart of grijs (RAL7032)                                                       |
| Slagvastheid       | EN60598-1 Klasse IR 3 volgens EN12368                                          |
| Beschermingsklasse | Water- en stofdicht (IP55) - EN60529; overeenkomstig klasse IV volgens EN12368 |
| Aansluitsnoer      | Nee, wordt niet standaard meegeleverd                                          |
| Optioneel          | Achtergrondschild (wordt gemonteerd geleverd)                                  |