Standaard 1x300mm







Kenmerken

De Standaard lantaarn zou je de meest succesvolle en ervaren verkeerslantaarn ter wereld kunnen noemen, tienduizenden standaard lantaarns vonden hun weg naar vele landen binnen en buiten Europa.

Hoeflake Electrotechniek bv introduceerde de standaard lantaarn in LED uitvoering met succes op de Nederlandse verkeersmarkt en heeft inmiddels duizenden exemplaren geleverd en geïnstalleerd.

Kenmerken:

- Standaard lantaarn met servicevriendelijke frontdeur
- Modulair opgebouwd uit policarbonaat, aluminium en RVS onderdelen
- Achtergrondschilden uit recyclebaar aluminium en RVS onderdelen

- Alle gangbare bevestigingssystemen leverbaar
- Maximale stabiliteit door interne RVS draadstangen
- RVS Secufast antidiefstal sluitingen
- Leverbaar in zwart en grijs (RAL7032), andere kleuren op aanvraag

Deze lantaarns zijn leverbaar in zowel 210mm als 300mm en leverbaar in diverse kleurcombinaties.

Specificaties

Materiaal	UV bestendig polycarbonaat
Diameter	300mm
Led	Futurled 42Vac - 230Vac - 24Vac/dc - 12Vdc
Montage	Aan neig
Kleur behuizing	Zwart of grijs (RAL7032)
Slagvastheid	EN60598-1 Klasse IR 3 volgens EN12368
Temperatuur / vibratie	EN60068-2-14 /EN60068-2-64 / EN60068-2-30
Certificering	EN12368 & CE certificaat
Beschermingsklasse	Water- en stofdicht (IP55) - EN60529; overeenkomstig klasse IV volgens EN12368
Sjabloon	Na Keuze
Aansluitsnoer	Nee, wordt niet standaard meegeleverd
Optioneel	Achtergrondschild (wordt gemonteerd geleverd)