

Ambulance LED signaalgever



Omschrijving

Attendeer de weggebruiker bij een ambulance uitrit op een uitrijdende Ambulance met deze signaalgever. De signaalgever is voorzien van een J37 met daaronder de tekst "Ambulance". Daarnaast is de signaalgever aan de boven- en onderzijde voorzien van altemnerende LED-lampen.

Kenmerken:

- LED techniek met hoge efficiëntie
- Hoge contrastratio, zelfs bij lage zon
- Automatische lichtsterkte regeling
- Zeer energie zuinig
- bevestiging naar keuze

Opmerking over dit product

- Wij adviseren om de voeding en aansturing (in- en uitgangen) te scheiden en separaat te bekabelen

Specificaties

Afbeelding	J37 met daaronder de tekst "Ambulance" Alternerende LED-Lampen (boven & onder)
Montage mogelijkheden	Aan mast / aan ligger (zweepmast of portaal)
Aansturing	1 digitale input
Storingsmelding driver/voeding	1 digitale uitgang
Lichtsensoren	Aan voorzijde en achterzijde behuizing
Voedingsspanning	42Vac of 230Vac
Opgenomen vermogen	ca. 16W
Materiaal behuizing	Aluminium
Gewicht	ca. 25Kg
Afmetingen	900mm x 600mm x 150mm (HxBxD)
Beschermingsklasse	IP56 (water- en stofdicht)
Temperatuur bereik	-25°C to +55°C
Overige Kenmerken	Volgens EN12966: L3(*), B3, C2, R3,, P2, WL7, DSL0, TBD2
Incl. aansluitsnoer	Ja, 4.0m (bij aan mast montage)