Led module 300mm Wit



Specificaties 42Vac

~~**300mm 42Vac:**~~

Lichtsterkte	> 400 cd
Optische prestaties	A3/1, W
Uniformiteit van de luminantie	Beter dan 1:25
LED type	High flux
Fantoom klasse	Klasse 5
Vermogensfactor	>0,9
Bedrijfsspanning	42Vac/31Vac 50HZ
Vermogen	10W/4W
EMC	Volgens EN 50293

Omgevingstemperatuur	Klasse A, B, C volgens EN 12368
Beschermingsklasse	Klasse 2 volgens EN 61140
Bescherming	IP65, volgens EN 60529
Slagvastheid	IR3, volgens EN60598-1
Materiaal	UV bestendig polycarbonaat
Gewicht	< 1.5kg
Afmeting	300 x 149mm

Specificaties 230Vac

~~300mm 230Vac:~~

Lichtsterkte	> 400 cd
Optische prestaties	A3/1, N
Uniformiteit van de luminantie	Beter dan 1:25
LED type	High flux
Fantoom klasse	Klasse 5
Vermogensfactor	>0,9
Bedrijfsspanning	196-265Vac / 160V-180Vac, 50 HZ
Vermogen	10W
EMC	Volgens EN 50293
Omgevingstemperatuur	Klasse A, B, C volgens EN 12368
Beschermingsklasse	Klasse 2 volgens EN 61140
Bescherming	IP65, volgens EN 60529
Slagvastheid	IR3, volgens EN60598-1
Materiaal	UV bestendig polycarbonaat
Gewicht	< 1.5kg
Afmeting	300 x 149mm

Specificaties 12V/24V

~~300mm 12/24V:~~

Lichtsterkte	> 400 cd
Optische prestaties	A3/1, W
Uniformiteit van de luminantie	Beter dan 1:25
LED type	High flux
Fantoom klasse	Klasse 5

Vermogensfactor	>0,9
Bedrijfsspanning 12V	12V DC (+10%; -15%)
Bedrijfsspanning 24V	24V AC/DC (+10%; -15%) 50HZ
Vermogen 12V	4W
Vermogen 24V	12W
EMC	Volgens EN 50293
Omgevingstemperatuur	Klasse A, B, C volgens EN 12368
Beschermingsklasse	Klasse 2 volgens EN 61140
Bescherming	IP65, volgens EN 60529
Slagvastheid	IR3, volgens EN60598-1
Materiaal	UV bestendig polycarbonaat
Gewicht	< 1.5kg
Afmeting	300 x 149mm