

KARbox



Omschrijving

De KARbox bestaat uit een processormodule met een softwareapplicatie, voeding, GPS voor positiebepaling, GSM/GPRS modem en een KAR modem. Het KAR modem voldoet aan het "open air" protocol.

De KARbox heeft standaard 3 digitale uitgangen, geschikt voor het aansturen van bijvoorbeeld een relais (max. 500mA per uitgang). In een configuratiebestand wordt de inmelding/uitmelding van een richting gekoppeld aan een uitgang van de KPRM (bijv. fasecyclusnummer 8 is uitgang 1). Met het relais contact wordt vervolgens de besturingsinstallatie van de VRI of dynamische afsluiting aangestuurd.

Wanneer meerder digitale uitgangen gewenst zijn kan optioneel via USB een module (MIO2) met 8 uitgangen worden aangesloten.

Kenmerken:

- Ontvangen en verwerken van KAR berichten
- GPS plaats- en tijdbepaling
- GPRS voor beheer, onderhoud en monitoring
- Werkt autonoom

Opmerking over dit product

U dient rekening te houden met jaarlijkse hostingskosten

Specificaties

Voeding	12 en 24 VDC
Type goedkeuring	72/245/EEC en 2004/104/EG
Behuizing	Aluminium
Aantal uitgangen	3 uit te breiden tot 11 met MIO2 module